

# Технические характеристики

## Technical Characteristics

Согласно ДСТУ Б В.2.7-282:2011 (EN 14411:2006 (NEQ)); ДСТУ Б В.2.7-283:2011 /  
according to DSTU B V.2.7-282:2011 (EN 14411:2006 (NEQ)); DSTU B V.2.7-283:2011

Название показателя / Item name	Единица измерения / Units of measurement	Показатели / Items	
		Согласно ДСТУ Б В.2.7-282:2011(И) / According to DSTU	Фактические / Actual
<b>Физические характеристики / Physical characteristics</b>			
Водопоглощение / Moisture absorption	%	≤ 0,5	0,04
Разрушающая нагрузка / Breaking load	Н	≥ 1300	3100
Предел прочности при изгибе / Flexural strength	Н/мм <sup>2</sup>	≥ 35	60
Износостойкость / Abrasion resistance P.E.I.	степень / degree	0 - V	IV
Устойчивость к растрескиванию глазури / Resistance to glaze cracking		На поверхности плитки не должно быть трещин глазури / On the tile surface there should be no cracking of the glaze	На поверхности плитки трещин глазури нет / On the tile surface there are no cracks of the glaze
Морозостойкость / Frost resistance	цикл / cycle	≥ 100	100
<b>Химические характеристики / Chemical Characteristics</b>			
Химическая стойкость / Chemical resistance	класс / rate	Класс указывает производитель, мин. GB / The rate is specified by the manufacturer, min GB	GLA, GHA, GA
Стойкость к образованию пятен / Stain resistance	класс / rate	мин. класс 3 / min. class	5

